

# Faktablad

## Enkel



### Hammerglass Enkel

**Hammerglass Enkel** är ett glas i enkelglasutförande i olika tjocklekar för omglasning i befintliga bågar/karmar i t.ex. äldre kopplade bågar, K-märkta fastigheter m.m. Monteringen innebär ingen åverkan på befintlig arkitektur.

### Användningsområden

Butiker, köpcenter, offentliga lokaler, industri, kontor, bensinstationer, apotek, vårdcentraler etc där man vill skydda sig mot vandalisering eller inbrott.

Hammerglass Enkel används ofta som trafikdelare mellan körfält, som broräcke samt som bullerdämpare vid vägar och järnvägar. Man kan ofta gå ner i tjocklek i förhållande till härdat glas vilket ytterligare sänker vikten på systemet (hälften av glas). Kort leveranstid och extremt hård yta gör Hammerglass till ett populärt val både vid projektering och vid utbyte av glas.

### Produktbeskrivning

Vid enkelglasning eller i kopplade bågar bytes yttre eller inre rutan till Hammerglass Enkel.

Infästningar i befintlig båge görs med specialinfästning och specialsilikon på grund av ytbeläggningen på Hammerglass. Vi rekommenderar att hellimma glaset i falsen i befintliga karmar/bågar för bästa hållfasthet.

Hammerglass är genom sin unika ytbehandling resistent mot kemikalier och de flesta syraattacker. Innebär att graffiti och nedsmutsning kan tas bort med lösningsmedel eller klotterborttagningsmedel. Glasmaterialet utgörs av 4, 6, 8, 10 eller 12 mm Hammerglass.

Hammerglass bidrar ej till spridning av eld vid eventuell brand.

### Bruksegenskaper

Hammerglass Enkel är godkänt i upp till skyddsklass 3 (8 eller 10 mm beroende på fönsterstorlek).

### Vägledning vid projektering

**Hammerglass Enkel** skyddar mot vandalisering och inbrott. Monteringen innebär ingen åverkan på befintlig arkitektur. Dessutom minskar bullret, då Hammerglass Tillägg ger en bullerdämpning med 30dB Rw. Slutligen kan märkas att systemet ger energibesparingar och att U-värdet förbättras.

### Garanti

Garantitiden på Hammerglass är 10 år enligt specificerade villkor. Garantitid på övrigt material och montage följer de i branschen gällande byggarantivillkoren enligt AB 92.

### Montering

Hammerglass Enkel monteras endast av certifierade montörer för att garantera högsta kvalitet.